








Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod gr. Prod.	Kraj poch.	czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
NDA-5070-IC		F.01U.401.739	Zestaw do montażu sufitowego	1A	282,00	S3	A	83024900	CN	82	80	3	4060039152299	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NDA-U-DWMT		F.01U.391.129	Podwójny interfejs montażowy ścienny	1A	966,00	S3	A	85299097	TW	99	50	3	4060039123138		
FLEXIDOME IP starlight 6000															
NIN-63013-A3		F.01U.314.807	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 AVF 3-9mm, D/N. IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza VCA, Zykroskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, temp.pracy(-30+50)°C	1A	4 733,00	S3	A	85258900	PT	18	4	5	8717332994694		
NIN-63013-A3S		F.01U.314.809	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 AVF 3-9mm, montaż powierzchniowy D/N. IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza VCA, Zykroskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, temp.pracy(-30+50)°C	1A	4 931,00	S3	A	85258900	PT	18	10	5	8717332994717		
NIN-63023-A3		F.01U.314.815	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 1,3MP/1080p60 AVF 3-9mm, D/N. IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza VCA, Zykroskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, temp.pracy(-30+50)°C	1A	5 328,00	S3	A	85258900	PT	18	15	5	8717332994779		
NIN-63023-A3S		F.01U.314.817	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 1,3MP/1080p60 AVF 3-9mm, montaż powierzchniowy D/N. IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza VCA, Zykroskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-30+50)°C	1A	5 526,00	S3	A	85258900	PT	18	15	5	8717332994793	Zmiana zamówienia pakietowego.	
FLEXIDOME IP starlight 7000															
NIN-73013-A3A		F.01U.314.808	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 AVF 3-9mm, D/N. IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, Zykroskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	6 008,00	S3	A	85258900	PT	18	6	5	8717332994700		
NIN-73013-A3AS		F.01U.314.810	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 AVF 3-9mm, montaż powierzchniowy, D/N. IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, Zykroskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C (*)	1A	6 206,00	S3	A	85258900	PT	18	5	5	8717332994724	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NIN-73013-A10A		F.01U.314.812	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 AVF 10-23mm, D/N. IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, Zykroskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	6 008,00	S3	A	85258900	PT	18	2	5	8717332994748		
NIN-73013-A10AS		F.01U.314.814	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 AVF 10-23mm, montaż powierzchniowy, D/N. IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, Zykroskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	6 206,00	S3	A	85258900	PT	18	2	5	8717332994762		
NIN-73023-A3A		F.01U.314.816	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 1,3MP/1080p60 AVF 3-9mm, D/N. IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, Zykroskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	6 603,00	S3	A	85258900	PT	18	25	5	8717332994786	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NIN-73023-A3AS		F.01U.314.818	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 1,3MP/1080p60 AVF 3-9mm, montaż powierzchniowy, D/N. IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, Zykroskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	6 801,00	S3	A	85258900	PT	18	20	5	8717332994809		
NIN-73023-A10A		F.01U.314.820	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 1,3MP/1080p60 AVF 10-23mm, D/N. IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, Zykroskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	6 603,00	S3	A	85258900	PT	18	3	5	8717332994823	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NIN-73023-A10AS		F.01U.314.851	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 1,3MP/1080p60 AVF 10-23mm, montaż powierzchniowy, D/N. IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, Zykroskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	6 801,00	S3	A	85258900	PT	18	3	5	8717332994847	Zmiana zamówienia pakietowego.	
FLEXIDOME multi 7000i															
NDM-7702-A		F.01U.389.262	Kamera wieloprzetwornikowa FLEXIDOME multi 7000i, rozdzielczość 12 MPx (4 x 3 MPx) @30fps, 4x obiektyw AVF 3,7-7,7mm, h.265, Analiza obrazu IVA, IP66, IK10	1B	9 758,00	S3	A	85258900	TW	151	30	5	4060039119599	Rabatowanie zgodnie z 1A. Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDM-7703-A		F.01U.389.263	Kamera wieloprzetwornikowa FLEXIDOME multi 7000i, rozdzielczość 20 MPx (4 x 5 MPx) @30fps, 4x obiektyw AVF 3,7-7,7mm, h.265, Analiza obrazu IVA, IP66, IK10	1B	12 396,00	S3	A	85258900	TW	151	30	5	4060039119605	Rabatowanie zgodnie z 1A.	
NDM-7702-AL		F.01U.389.264	Kamera wieloprzetwornikowa FLEXIDOME multi 7000i, rozdzielczość 12 MPx (4 x 3 MPx) @30fps, 4x obiektyw AVF 3,7-7,7mm, h.265, Analiza obrazu IVA, IP66, IK10, wersja IR	1B	10 929,00	S3	A	85258900	TW	151	30	5	4060039119612	Rabatowanie zgodnie z 1A.	
NDM-7703-AL		F.01U.389.265	Kamera wieloprzetwornikowa FLEXIDOME multi 7000i, rozdzielczość 20 MPx (4 x 5 MPx) @30fps, 4x obiektyw AVF 3,7-7,7mm, h.265, Analiza obrazu IVA, IP66, IK10, wersja IR	1B	13 882,00	S3	A	85258900	TW	151	50	5	4060039119629	Rabatowanie zgodnie z 1A.	
FLEXIDOME multi 7000i akcesoria															
NDA-7051-PIPW		F.01U.391.133	Interfejs montażowy dla kamer FLEXIDOME multi 7000i, 220mm	1A	318,00	S3	A	85299097	TW	92	40	3	4060039123176		
NDA-7051-CA		F.01U.394.257	Adapter montażowy przewodu M25., 5 sztuk	1A	404,00	S3	A	39269097	TW	106	15	3	4060039131478		
FLEXIDOME corner 7100i IR															
NCE-7703-FK		F.01U.407.683	Kamera do montażu narożnego, d/n, rozdzielczość 6MP, z oświetlaczem IR	1A	8 520,00	S3	A	85258900	TH	117	25	5	4060039161277	Zmiana statusu.	

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod gr. Prod.	Kraj poch.	czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
Akcesoria do kamery FLEXIDOME corner 7100i IR															
NDA-7080-FP		F.01U.406.350	Oslona przednia dla kamery narożnej.	1A	475,00	S2	A	83024900	TH	117	5	5	4060039159533		
NDA-7080-IR940		F.01U.406.351	Oslona oświetlacza IR 940nm.	1A	955,00	S2	A	85299092	TH	117	5	5	4060039159540		
NDA-7080-CBB		F.01U.406.392	Adapter montażowy dla kamery narożnej.	1A	384,00	S3	A	83024900	TH	117	20	5	4060039159557	Zmiana statusu.	
FLEXIDOME IP indoor 8000i															
NDV-8502-R		F.01U.396.935	Kamera FLEXIDOME IP wewnętrzna 8000i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 3-9mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 146dB, 0,0104x (kolor), 0,0039lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IK10, temp. pracy -20°C do +55°C	1A	6 004,00	S3	A	85258900	PT	21	25	5	4060039141132		
NDV-8503-R		F.01U.396.936	Kamera FLEXIDOME IP wewnętrzna 8000i, 8MP, 3264x1840p30, AVF 3,9-10mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 120dB, 0,0509x (kolor), 0,0086lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IK10, temp. pracy -20°C do +55°C	1A	6 576,00	S3	A	85258900	PT	61	20	5	4060039141163		
NDV-8504-R		F.01U.396.937	Kamera FLEXIDOME IP wewnętrzna 8000i, 8MP, 3840x2160p30, AVF 3,9-10mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 120dB, 0,055x (kolor), 0,0098lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IK10, temp. pracy -20°C do +55°C	1A	7 148,00	S3	A	85258900	PT	21	20	5	4060039141316		
NDV-8502-RX		F.01U.393.108	Kamera FLEXIDOME IP wewnętrzna 8000i X, 2MP, HDR X, 1920x1080p60, AVF 3-9mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 144dB, 0,0061x (kolor), 0,0007lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IK10, temp. pracy -20°C do +55°C	1A	6 290,00	S3	A	85258900	PT	21	5	5	4060039128034		
NDV-8503-RX		F.01U.393.109	Kamera FLEXIDOME IP wewnętrzna 8000i, 4MP, HDR X, 2688x1520p60, AVF 4,4-10mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, 0,0078x (kolor), 0,0008lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IK10, temp. pracy -20°C do +55°C	1A	6 576,00	S3	A	85258900	PT	21	10	5	4060039128041		
FLEXIDOME IP indoor 8000i accessories															
NDA-8001-PLEN		F.01U.398.393	Zestaw do szczelnego (Plenum-rated) montażu wbudowanego w suficie dla kamery Flexidome IP indoor 8000i	1A	440,00	S3	A	85299097	CN	82	25	3	4060039146878	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NDA-8001-IC		F.01U.398.407	Zestaw do montażu wbudowanego w suficie dla kamery Flexidome IP indoor 8000i	1A	259,00	S3	A	83024900	CN	97	40	3	4060039146908		
NDA-8001-IP		F.01U.394.830	Adapter montażowy przewodu IP54 - 3 sztuki	1A	270,00	S3	A	85299097	TW	75	10	3	4060039132406		
FLEXIDOME IP starlight 8000i z modułem komunikacji bezprzewodowej															
NDE-8502-R		F.01U.396.601	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 3-9mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 134dB, 0,007lx (kolor), 0,0011lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	7 435,00	S3	C	85258900	PT	21	0	5	4060039137661	Przed zamówieniem skontaktuj się z opiekunem handlowym. Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDE-8502-RT		F.01U.396.602	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 10-23mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 134dB, 0,013lx (kolor), 0,0031lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	7 835,00	S3	C	85258900	PT	21	0	5	4060039137678	Przed zamówieniem skontaktuj się z opiekunem handlowym. Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDE-8503-R		F.01U.396.603	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 6MP, 3264x1840p30, AVF 3,9-10mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 120dB, 0,04x (kolor), 0,0059lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 007,00	S3	C	85258900	PT	21	0	5	4060039137685	Przed zamówieniem skontaktuj się z opiekunem handlowym. Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDE-8503-RT		F.01U.323.272	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 6MP, 3264x1840p30, AVF 12-40mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 120dB, 0,084lx (kolor), 0,0135lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 408,00	S3	C	85258900	PT	21	0	5	8717332812424	Przed zamówieniem skontaktuj się z opiekunem handlowym. Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDE-8504-R		F.01U.396.604	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 8MP, 3840x2160p30, AVF 3,9-10mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 120dB, 0,041lx (kolor), 0,0072lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 579,00	S3	C	85258900	PT	21	0	5	4060039137692	Przed zamówieniem skontaktuj się z opiekunem handlowym. Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDE-8504-RT		F.01U.384.554	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 8MP, 3840x2160p30, AVF 12-40mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 120dB, 0,086lx (kolor), 0,0165lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 980,00	S3	C	85258900	PT	21	8	5	4060039108180	Przed zamówieniem skontaktuj się z opiekunem handlowym. Zmiana zamówienia pakietowego.	
FLEXIDOME IP starlight 8000i - X series z modułem komunikacji bezprzewodowej															
NDE-8502-RX		F.01U.385.211	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 4,4 - 10mm, HDR-X, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, WDR 144dB, analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	7 721,00	S3	C	85258900	PT	21	0	5	4060039110626	Przed zamówieniem skontaktuj się z opiekunem handlowym. Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDE-8502-RXT		F.01U.385.212	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 12 - 40mm, HDR-X, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, WDR 144dB, analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 121,00	S3	C	85258900	PT	21	0	5	4060039110633	Przed zamówieniem skontaktuj się z opiekunem handlowym. Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDE-8503-RX		F.01U.385.213	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 4MP, 2688x1520p60, AVF 4,4 - 10mm, HDR-X, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, WDR 141dB, analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 007,00	S3	C	85258900	PT	21	0	5	4060039110640	Przed zamówieniem skontaktuj się z opiekunem handlowym. Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDE-8503-RXT		F.01U.385.214	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 4MP, 2688x1520p60, AVF 12 - 40mm, HDR-X, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, WDR 141dB, analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 408,00	S3	C	85258900	PT	21	0	5	4060039110657	Przed zamówieniem skontaktuj się z opiekunem handlowym. Zmiana zamówienia pakietowego.	
FLEXIDOME IP starlight 8000i															
NDE-8512-R		F.01U.404.121	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 3-9mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, HDR 134dB, 0,007lx (kolor), 0,0011lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	7 435,00	S3	A	85258900	PT	21	9	5	4060039156365		

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod gr. Prod.	Kraj poch.	czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
MIC-7602-Z30WR		F.01U.381.146	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&S bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezłuzowy, odmrążacz, biały	1A	43 403,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039099532	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7602-Z30GR		F.01U.381.147	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&S bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezłuzowy, odmrążacz, szary	1A	43 403,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039099549	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7604-Z12BR		F.01U.381.148	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&S bezpośrednio w kamerze. 4K @ 30, h.265, iDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezłuzowy, odmrążacz, czarny	1A	50 490,00	S3	A	85258900	PT	28	2	5y/3y*	4060039099556	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7604-Z12WR		F.01U.381.149	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&S bezpośrednio w kamerze. 4K @ 30, h.265, iDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezłuzowy, odmrążacz, biały	1A	50 490,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039099563	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7604-Z12GR		F.01U.381.150	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&S bezpośrednio w kamerze. 4K @ 30, h.265, iDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezłuzowy, odmrążacz, szary	1A	50 490,00	S3	A	85258900	PT	28	2	5y/3y*	4060039099570	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC intex 7100i - OC															
MIC-7602-Z30BR-OC		F.01U.382.397	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&S bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezłuzowy, odmrążacz, czarny, Kamera wyposażona w dodatkową analizę obrazu AI Traffic Detector	1A	44 889,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039102362	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7602-Z30WR-OC		F.01U.382.398	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&S bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezłuzowy, odmrążacz, biały, Kamera wyposażona w dodatkową analizę obrazu AI Traffic Detector	1A	44 889,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039102379	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7602-Z30GR-OC		F.01U.382.399	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&S bezpośrednio w kamerze. 4K @ 30, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezłuzowy, odmrążacz, szary, Kamera wyposażona w dodatkową analizę obrazu AI Traffic Detector	1A	44 889,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039102386	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7604-Z12BR-OC		F.01U.382.400	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&S bezpośrednio w kamerze. 4K @ 30, h.265, iDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezłuzowy, odmrążacz, czarny, Kamera wyposażona w dodatkową analizę obrazu AI Traffic Detector	1A	52 868,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039102393	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7604-Z12WR-OC		F.01U.382.401	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&S bezpośrednio w kamerze. 4K @ 30, h.265, iDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezłuzowy, odmrążacz, biały, Kamera wyposażona w dodatkową analizę obrazu AI Traffic Detector	1A	52 868,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039102409	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7604-Z12GR-OC		F.01U.382.402	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&S bezpośrednio w kamerze. 4K @ 30, h.265, iDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezłuzowy, odmrążacz, szary, Kamera wyposażona w dodatkową analizę obrazu AI Traffic Detector	1A	52 868,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039102416	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
Przenośne narzędzie konfiguracyjne dla kamer IP															
NPD-3001-WAP		F.01U.353.329	Przenośne narzędzie konfiguracyjne dla kamer IP - Wi-Fi, zasilanie akumulatorowe (4x 2950 mA), PoE 30W, DC12V/1,5A, USB	1B	1 375,00	S9	A	85371098	TW	66	0	3	4060039033819	EOL. Zmiana zamówienia pakietowego.	31.12.2023
Bezprzewodowy moduł USB															
NCA-WLAN-EU		F.01U.405.793	Bezprzewodowy moduł USB do konfiguracji kamer.	1A	523,00	S3	B	85176200	CN	4		5	4060039159069	Zmiana kodu grupy produktu.	
Licencje analityczne															
MVC-IVA-PER		F.01U.409.537	Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro) Perimeter	1A	1 128,00	S3		49119900	DE	1			4060039164018		
MVC-IVA-TRA		F.01U.409.538	Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro) Traffic	1A	2 088,00	S3		49119900	DE	1			4060039164025		
MVC-IVA-IT		F.01U.412.107	Intelligent Video Analytics (Pro) IVA Pro Intelligent Tracking	1A	2 088,00	S3		49119900	DE	1			4060039169440		
Rejestratory IP i macierze															
Akcesoria DIVAR network i hybrid															
DVR-XS200-A		F.01U.302.620	Rozszerzenie pamięci dyskowej o 2000 GB	2A	935,00	S3	A	84717050	TH	41	3	3	8717332958894		
DVR-XS400-A		F.01U.302.657	Rozszerzenie pamięci dyskowej o 4000 GB	2A	1 666,00	S3	A	84717050	TH	41	5	3	8717332958924		
DVR-XS600-A		F.01U.324.396	Rozszerzenie pamięci dyskowej o 6000 GB	2A	2 782,00	S3	A	84717050	TH	41	3	3	8717332783359		
DIVAR IP															
DIVAR IP all-in-one 4000															
DIP-4420IG-00N		F.01U.404.040	DIVAR IP all-in-one 4000 bez HDD, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BLIT-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 32 kanałów, przepustowość 250Mb/s	2A	11 784,00	S3	A	85219000	NL	31	5	5	4060039156235		
DIP-4424IG-2HD		F.01U.404.041	DIVAR IP all-in-one 4000 dysk 2x4TB, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BLIT-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 32 kanałów, przepustowość 250Mb/s	2A	14 443,00	S3	A	85219000	US	31	5	5	4060039156242	Zmiana kraju pochodzenia.	
DIP-4428IG-2HD		F.01U.404.042	DIVAR IP all-in-one 4000 dysk 2x8TB, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BLIT-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 32 kanałów, przepustowość 250Mb/s	2A	16 286,00	S3	A	85219000	NL	31	5	5	4060039156259		
DIP-442IIG-2HD		F.01U.404.043	DIVAR IP all-in-one 4000 dysk 2x18TB, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BLIT-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 32 kanałów, przepustowość 250Mb/s	2A	19 162,00	S3	A	85219000	NL	31	3	5	4060039156266		
DIVAR IP all-in-one 6000															
DIP-6440IG-00N		F.01U.404.045	DIVAR IP all-in-one 6000 bez HDD, 1U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 64 kanałów, przepustowość 400Mb/s, RAID5 / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	18 792,00	S3	A	85219000	US	31	3	5	4060039156280	Zmiana kraju pochodzenia.	
DIP-6444IG-4HD		F.01U.404.046	DIVAR IP all-in-one 6000 dysk 4x4TB, 1U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 64 kanałów, przepustowość 400Mb/s, RAID5 / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	24 216,00	S3	A	85219000	NL	31	3	5	4060039156297		
DIP-6448IG-4HD		F.01U.404.047	DIVAR IP all-in-one 6000 dysk 4x8TB, 1U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 64 kanałów, przepustowość 400Mb/s, RAID5 / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	27 082,00	S3	A	85219000	US	31	3	5	4060039156303		
DIP-644IIG-4HD		F.01U.404.048	DIVAR IP all-in-one 6000 dysk 4x18TB, 1U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 64 kanałów, przepustowość 400Mb/s, RAID5 / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	33 624,00	S3	A	85219000	US	31	3	5	4060039156310		

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod gr. Prod.	Kraj poch.	czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
NPD-5004-POE		F.01U.305.289	Czteroportowy MIDSPAN PoE 15,4W	1A	1 348,00	S3	A	85176990	PH	241	10	3	8717332965762		
NPD-6001B		F.01U.347.358	MIDSPAN(zasilacz PoE), do jednej kamery Autodome, 60W	1A	968,00	S3	A	85176200	PH	129	225	3	4060039017444		
NPD-9501A		F.01U.286.250	MIDSPAN, 95W	1A	2 129,00	S3	A	85044083	PH	129	150	3	8717332919048		
NDP-6001C		F.01U.398.266	MIDSPAN bt, 60W, wewnętrzny	1A	971,00	S3	A	85176200	PH	241	100	3	4060039146601	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NPD-6001C-E		F.01U.398.267	MIDSPAN bt 60W IP67	1A	1 952,00	S3	A	85049090	PH	326	100	3	4060039146618		
NPD-9001-E		F.01U.398.268	MIDSPAN bt 90W IP67	1A	2 152,00	S3	A	85176200	PH	323	150	3	4060039146625		
NPD-6001-I		F.01U.398.269	MIDSPAN bt 60W , wewnętrzny	1A	1 952,00	S3	A	85049090	PH	326	50	3	4060039146632		
NDA-6090-PMA		F.01U.402.626	Adapter masztowy dla MIDSPAN bt, zewnętrzny	1A	591,00	S3	A	83024900	CN	172	50	3	4060039153418	Zmiana kodu grupy produktu.	
UPA-1220-50		F.01U.076.158	Zasilacz 230 VAC / 12 VDC, 1 A	1A	110,00	S3	A	85044083	CN	332	75	3	8717332336371	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
TC8235GIT		4.998.138.485	Transformator izolujący masę	1A	787,00	S9	A	85043180	US	43	75	3	8717332333318	EOL. Zmiana statusu.	31.12.2023
UPA-2450-50		F.01U.076.157	Zasilacz 230 VAC / 24 VAC, 50 VA	1A	248,00	S3	A	85044083	CN	172	70	3	8717332336364	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
UPA-2420-50		F.01U.076.160	Zasilacz 230 VAC / 24 VAC, 20 VA	1A	226,00	S9	A	85044095	CN	105	15	3	8717332336395	EOL.	31.12.2023
Bosch Cloud Based Services															
Remote Connect Portal															
CBS-CTRRPT-CAM		F.01U.344.561	Raport z licznika kamery IP	2A	1 414,00	S3		49119900	DE	1	0		406003907216	Skontaktuj się z opiekunem handlowym	
Głośniki IP															
LHN-UC15L-SIP		F.01U.389.835	Głośnik tubowy 15W, do zastosowań o dalekim zasięgu, SIP	1A	3 797,00	S3	A	85182100	PT	18	78	3	4060039121448		
LHN-UC15W-SIP		F.01U.389.865	Głośnik tubowy 15W, do zastosowań o szerokim zasięgu, SIP	1A	3 475,00	S3	A	85182100	PT	18	58	3	4060039121745		
AMN-P15-SIP		F.01U.389.866	Moduł wzmacniacza 15W, SIP	1A	2 458,00	S3	A	85184000	PT	18	20	3	4060039121752		
KONIEC															